

2007/2/16

RoHS 指令対応 SFP/1000Base-T コンボポート付スタックブルレイヤー2 マネージメントスイッチ xStack DES-3500 シリーズ 販売開始のお知らせ

ディーリンクジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長 大久保 融）は、SFP/1000Base-T コンボポート付スタックブルレイヤー2 マネージメントスイッチ xStack DGS-3500 シリーズを2月16日から受注開始いたします。

xStack DES-3500 シリーズは、10/100BASE-T(自動認識)24~48ポートと、用途に応じてSFP拡張モジュール装着可能なSFP2ポート(Combo)を装備し、最大32台までスタック可能な次世代型スタックブルレイヤー2スイッチです。GARP/GVRP、802.1Qとasymmetric VLANを含む拡張VLAN機能を搭載し、ケーブル長等の物理的制限をなくし、機器の故障や停止による影響を最小限に抑える仮想スタックを構築できます。

また、充実したL2/L3/L4マルチレイヤー、QoS、CoS機能を搭載し、適切なプライオリティで、VoIP、ERP、イントラネットやビデオカンファレンスなどのクリティカルなネットワークサービスを提供します。

更に、アクセスコントロールリストや802.1xユーザ承認、MACアドレスコントロールや帯域制御などのセキュリティ機能により、高度なサービスへの対応だけでなく高セキュリティで、快適なネットワーク環境を実現します。

■ 本体

製品名	仕様
DES-3526	スタックブル・L2 スイッチ 10/100Mbps 24ポート+SFP/1000Base-T 2ポート(コンボ) VLAN、MIB、QoS 対応、シングル IP マネージメント、ポートミラーリング
DES-3526DC	スタックブル・L2 スイッチ 10/100Mbps 24ポート+SFP/1000Base-T 2ポート(コンボ) VLAN、MIB、QoS 対応、シングル IP マネージメント、ポートミラーリング、DC 電源
DES-3550	スタックブル・L2 スイッチ 10/100Mbps 48ポート+SFP/1000Base-T 2ポート(コンボ) VLAN、MIB、QoS 対応、シングル IP マネージメント、ポートミラーリング

■ オプション

SFP モジュール	仕様
DEM-310GT	1000BASE-LX,Single-mode,10km
DEM-311GT	1000BASE-SX,Multi-mode,550m
DEM-312GT2	1000BASE-SX,Multi-mode,2km
DEM-314GT	1000BASE-LHX,Single-mode,50km
DEM-315GT	1000BASE-ZX,Single-mode,80Km
DEM-330T	Gigabit WDM(BiDi),Single-mode 10km(TX-1550/RX-1310nm)
DEM-330R	Gigabit WDM(BiDi),Single-mode 10km(TX-1310/RX-1550nm)
DEM-331T	Gigabit WDM(BiDi),Single-mode 40km(TX-1550/RX-1310nm)
DEM-331R	Gigabit WDM(BiDi),Single-mode 40km(TX-1310/RX-1550nm)



DES-3526(本体)



DES-3550(本体)