

2006/11/6

**RoHS 指令対応 SFP MiniGBIC ポート / 10 ギガアップリンク用拡張スロット付
スタックブルレイヤー3 マネージメントスイッチ xStack DGS-3600Series 販売開始のお知らせ**

ディーリンクジャパン株式会社（本社：東京都港区港南 代表取締役社長 大久保 融）は、SFP MiniGBIC ポート / 10 ギガアップリンク用拡張スロット付スタックブルレイヤー 3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T スイッチ xStack DGS-3612G、DGS-3627、DGS-3627G、DGS-3650 4 機種を 11 月 6 日から受注を開始いたします。

xStack DGS-3600Series を含め、ディーリンクジャパンが提供する製品は、環境に考慮した RoHS 指令対応製品です。

xStack DGS-3612G/3627/3627G/3650 は、10/100/1000BASE-T（自動認識）を搭載し、SFP (MiniGBIC) ポートを装備しており、10 ギガアップリンク用拡張スロットでバックボーンの利用が可能です。（DGS-3612G を除く）又、最大 12 台までスタック可能な次世代型スタックブルレイヤー3 スイッチです。高パフォーマンスで柔軟な拡張性と冗長性、リダンダントパワーを 19 インチラック 1U サイズで提供します。

DGS-3612G/3627G は、10/100/1000BASE-T（自動認識）4 ポートが SFP ポート（4 ポート）とのコンボポートとなっており、SFP (MiniGBIC) ポートを各々 12 ポート、24 ポート搭載、更に DGS-3627G は、10 ギガアップリンク用拡張スロットを 3 スロット装備しております。DGS-3627/3650 は、10/100/1000BASE-T（自動認識）を 24 ポート/48 ポート、SFP (MiniGBIC) ポートを 4 ポートと 10 ギガアップリンク用拡張スロットを各々 3 スロット/2 スロット装備、GUI ベースの SIM (Single IP Management) がネットワーク上に混在する機器の一元管理を実現し、システム運用・管理の効率化を行います。

L2/L3/L4 マルチレイヤ・アクセス・コントロールリストや GARP・GVRP・IEEE802.1Q と Asymmetric VLAN を含む拡張 VLAN 機能、充実した L2/L3/L4 QoS/CoS 機能により VoIP、ERP、ビデオカンファレンスやイントラネットなどクリティカルなネットワークサービスに適用したプライオリティサービスを提供します。また IPv4/v6 ルーティングや ACL フィルタリング、Web ベースのアクセスコントロールリスト、更には各種認証サーバに対応しており、高セキュリティかつ高パフォーマンスでクオリティの高いネットワーク構成を実現させます。

■ 本体 (税別)

| 製品名 | 仕様 |
|-----------|---|
| DGS-3612G | スタックابل・インテリジェント L3 スイッチ 10/100/1000BASE-T 4 ポート (SFP 4 ポートとの Combo) + SFP(MiniGBIC)12 ポート 搭載 Web ベースアクセスコントロール、Double VLAN/Guest VLAN 対応、 QoS/CoS、IPv4/v6 ルーティング、シングル IP マネージメント対応 |
| DGS-3627 | スタックابل・インテリジェント L3 スイッチ 10/100/1000BASE-T 24 ポート + SFP(MiniGBIC) 4 ポート + 10Giga アプリ ンク用拡張スロット 3 スロット 搭載 IWeb ベースアクセスコントロール、Double VLAN/Guest VLAN 対応、 QoS/CoS、IPv4/v6 ルーティング、シングル IP マネージメント対応 |
| DGS-3627G | スタックابلインテリジェント L3 スイッチ 10/100/1000BASE-T 4 ポート (SFP 4 ポートとの Combo) + SFP(MiniGBIC)24 ポート + 10Giga アプリンク用拡張スロット 3 スロット 搭載 Web ベースアクセスコントロール、Double VLAN/Guest VLAN 対応、 QoS/CoS、IPv4/v6 ルーティング、シングル IP マネージメント対応 |
| DGS-3650 | スタックابلインテリジェント L3 スイッチ 10/100/1000BASE-T 48 ポート + SFP(MiniGBIC)4 ポート + 10Giga アプリ ンク用拡張スロット 2 スロット 搭載 Web ベースアクセスコントロール、Double VLAN/Guest VLAN 対応、 QoS/CoS、IPv4/v6 ルーティング、シングル IP マネージメント対応 |

■ オプション(税別)

| 製品名 | 仕様 |
|----------------------|--|
| SFP モジュール | |
| DEM-310GT | 1000Base-LX, Single-mode, 10km |
| DEM-311GT | 1000Base-SX, Multi-mode, 500m |
| DEM-312GT2 | 1000Base-SX, Multi-mode, 2km |
| DEM-314GT | 1000BASE-LH, Single-mode, 50km |
| DEM-315GT | 1000BASE-ZX, Single-mode, 80km |
| DEM-330T | Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 10Km (TX-1550/ RX-1310 nm) |
| DEM-330R | Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 10Km (TX-1310/ RX-1550 nm) |
| DEM-331T | Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 40km (TX-1550/ RX-1310 nm) |
| DEM-331R | Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 40km (TX-1310/ RX-1550 nm) |
| DEM-210 | 100BASE-FX, Single-mode, 15km |
| DEM-211 | 100BASE-FX, Single-Multi-mode, 2km |
| 10 ギガビットアップリンク モジュール | |
| DEM-410CX | 1-port 10GE CX4 module |
| DEM-410X | 1-port 10GE XSP module (DEM-421XT, 422XT, 423XT) |
| DEM-421XT | Multi-Mode 300M 10G Transceiver (XFP) |
| DEM-422XT | Single-Mode 10KM 10G Transceiver (XFP) |
| DEM-423XT | 10G Single-Mode ER 40KM Transceiver (XFP) |

