

2006/8/25

**RoHS 指令対応 SFP/1000BASE-T コンボポート付スタックブルレイヤー3
マネージメントスイッチ xStack DES-3828/3828P 販売開始のお知らせ**

ディーリンクジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長 大久保 融）は、SFP/1000BASE-T コンボポート付スタックブルレイヤー3・10BASE-T/100BASE-TX スイッチ xStack DES-3828、DES-3828P 2機種を8月25日から受注を開始いたします。

xStack DES-3828、DES-3828P を含め、ディーリンクジャパンが提供する全製品は、環境に考慮したRoHS指令対応製品です。

xStack DES-3828/3828P は、10/100BASE-TX(自動認識)を24ポート、10/100/1000BASE-T(自動認識)を2ポート、SFPポート(コンボ)を装備し、最大12台までスタック可能なスタックブルレイヤー3スイッチです。高パフォーマンスと柔軟な拡張性、リダンダントパワーを提供し、DES-3828P は10/100BASE-TX(自動認識)24ポートがPoEに対応しております。GUIベースのSIM(Single IP Management)がネットワーク上に混在する機器の一元管理を実現し、運用・管理の効率化を行います。

GARP、GVRP、IEEE802.1QとAsymmetric VLANを含む拡張VLANを搭載し、L2/L3/L4 QoS/CoS機能によりVoIP、ERP、ビデオカンファレンス等クリティカルなネットワークサービスに適用したプライオリティサービスを提供します。また、L2/L3/L4 マルチレイヤ・アクセスコントロールリストやWebベースのアクセスコントロールリスト、更には各種認証サーバに対応しており、高セキュリティかつ高パフォーマンスでクオリティの高いネットワーク構成を実現させます。

■本体(税別)

製品名	仕様
DES-3828	スタックブル・インテリジェントL3スイッチ 10/100BASE-TX 24ポート + SFP/1000BASE-T(Combo) 2ポート、 10/100/1000BASE-T 2ポート、シングルIPマネージメント対応、 Webベースアクセスコントロール、Double VLAN/Guest VLAN対応
DGS-3828P	スタックブルPOE対応インテリジェントL3スイッチ 10/100BASE-TX 24ポート(全ポートPoE対応)+ SFP/1000BASE-T(Combo) 2ポート、10/100/1000BASE-T 2ポート、シングルIPマネージメント対応、 Webベースアクセスコントロール、Double VLAN/Guest VLAN対応

■ オプション(税別)

製品名	仕様
SFP モジュール	
DEM-310GT	1000Base-LX, Single-mode, 10km
DEM-311GT	1000Base-SX, Mutli-mode, 500m
DEM-312GT2	1000Base-SX, Multi-mode, 2km
DEM-314GT	1000BASE-LH, Single-mode, 50km
DEM-315GT	1000BASE-ZX, Single-mode, 80km
DEM-330T	Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 10Km (TX-1550/ RX-1310 nm)
DEM-330R	Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 10Km (TX-1310/ RX-1550 nm)
DEM-331T	Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 40km (TX-1550/ RX-1310 nm)
DEM-331R	Gigabit WDM(BiDi) Single-Mode 40km (TX-1310/ RX-1550 nm)

