

**RoHS 指令対応 拡張ベイ付シャーシ、1心ギガビット光メディアコンバータ、
マネージメントモジュール DMC シリーズ 販売開始のお知らせ**

ディーリンクジャパン株式会社（本社：東京都港区港南 代表取締役社長 大久保 融）は、ギガビットのイーサネット信号を長距離/高品質/高速伝送する光メディアコンバータ、収容可能シャーシ、マネージメントモジュール DMC シリーズ 4機種を6月20日から受注を開始いたします。DMC シリーズを含め、ディーリンクジャパンが提供する製品は、環境に考慮したRoHS指令対応製品です。

DMC-1000 は、16 個の拡張ベイを搭載した 19 インチラック対応シャーシです。メディアコンバータモジュール (DMC-1910T/R、DMC-805G) および SNMP マネージメントモジュール (DMC-1002) を装着することで、快適なネットワーク構築が可能な製品です。

DMC-1002 は、SNMP 監視機能により DMC-1000 に搭載することで各メディアコンバータを含む装置全体の設定および管理(ポートステータス、各種トラップ監視など)が可能となるマネージメントモジュールです。

また、DMC-1910T/R、DMC-805G は、ギガビットのイーサネット信号を長距離/高品質/高速伝送する、スタンドアロンでの使用のほか、DMC1000 へ搭載可能なホットスワップ、リンクパススルー機能対応の 1 芯ギガビット光ファイバメディアコンバータ (DMC-805G は DEM-330T/R、DEM-331T/R 搭載時) です。

DMC-1000 と環境に応じたメディアコンバータおよびモジュールを組み合わせることで、最適なシステムを構築することが可能です。

■本体(税別)

製品名	仕様
DMC-1000	16 個のベイ付きシャーシ 19 インチラック対応、拡張ベイにホットスワップ用電力供給、電源内蔵
DMC-1002	マネージメントモジュール 10/100Base-T ポート、コンソールポート搭載、ホットスワップ機能 Web ブラウザ/Telnet 接続/コンソール接続、SNMP エージェント機能、
DMC-1910T/R	1 芯シングルファイバ ギガビット メディアコンバータ 1000Base-T と 1000Base-LX 間信号変換、ホットスワップ機能、 リンクパススルー機能、15km までの 1 芯シングルモード光ケーブル長対応
DMC-805G	SFP モジュール拡張型 メディアコンバータ 1000Base-T と 1000Base-SX/LX(SFP MiniGBIC) 間信号変換、 ホットスワップ機能、リンクパススルー機能

■ オプション (税別)

製品名	仕様
SFP モジュール (DEM-805G 対応)	
DEM-310GT	1000Base-LX, Single-mode, 10km
DEM-311GT	1000Base-SX, Mutli-mode, 500m
DEM-312GT2	1000Base-SX, Multi-mode, 2km
DEM-314GT	1000BASE-LH, Single-mode, 50km
DEM-315GT	1000BASE-ZX, Single-mode, 80km
DEM-330T	Gigabit WDM Single-Mode 10KM SFP Transceiver (TX-1310/RX-1550 nm)
DEM-330R	Gigabit WDM Single-Mode 10KM SFP Transceiver (TX-1550/RX-1310 nm)
DEM-331T	Gigabit WDM Single-Mode 40KM SFP Transceiver (TX-1310/RX-1550 nm)
DEM-331R	Gigabit WDM Single-Mode 40KM SFP Transceiver (TX-1550/RX-1310 nm)

