

News Release

2010年04月16日

ディーリンクジャパン株式会社

**IEC 規格 IP65 準拠アウトドア向け IEEE802.11N 及び IEEE802.3af PoE 対応
2.4GHz/5GHz デュアルバンドワイヤレスアクセスポイント
「DAP-3520」販売開始のお知らせ**

ディーリンクジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:廖 晋新(マーティ・リャオ)、以下: D-Link)は、屋外で 2.4GHz 及び 5GHz の帯域を選択式で利用可能であるアウトドア対応 IEEE802.11N デュアルバンドワイヤレスアクセスポイント「DAP-3520」を 2010 年 4 月 16 日からパートナー各社を通じて販売開始いたします。

DAP-3520 は 10/100/1000BASE-T を 1 ポート搭載し、デュアルバンドの指向性アンテナが内蔵されています。IEEE802.3af PoE 受電に対応しているため、付属の PoE 給電アダプタを使用して、電力の供給が困難な場所への設置と柔軟なワイヤレスネットワーク構築を可能とします。

DAP-3520 の標準価格は下記の通りとなります。

- ・DAP-3520 (標準価格: ¥108,000)
- 10/100/1000BASE-T × 1 ポート
(IEEE802.3af PoE 対応)



DAP-3520 は IEEE802.11a/b/g に加え、IEEE802.11N の無線規格に準拠し、最大 300Mbps までのワイヤレス通信に対応しております。本製品は「アクセスポイント」モード、「WDS with AP」モード、「WDS」モード、「AP クライアント」モード、そして「WISP(Wireless Internet Service Provider) クライアント」モード(※1)の 5 つの通信モードをサポートしているため、柔軟な設計・構築・運用を実現します。ネットワーク設計の更なる柔軟性を追求し、最大 4 個までのマルチ SSID に対応しており、優れたコストパフォーマンスを発揮します。

本製品は WPA パーソナル/WPA2 エンタープライズ、64/128bit の WEP 暗号化機能、Radius 認証、MAC アドレスフィルタリング、SSID ステルス設定、マルチ SSID 設定機能といった高いセキュリティ機能で安全なワイヤレス通信を実現し、VoIP 等の音声データや映像データのストリーミングデータを安定したパフォーマンスで提供することができる WMM 機能にも対応しています。

本製品の筐体は多種多様に変化する屋外での使用にも耐えうるよう防塵・防滴に関する規格である IEC 規格・IP65 に対応しており、過酷な屋外環境での使用をサポートし、堅牢かつ信頼性の高い設計です。また無償でバン

ドルされている無線 LAN 統合管理ソフトウェア AP Manager II を使用することによりアクセスポイントの一括管理・運用、リアルタイムモニタリング等を行なうことができます。

※1: 次期ファームウェアにて対応予定です。

【D-Link 社について】

世界 68 ヶ国、166 拠点を有するグローバルネットワークベンダーである D-Link は 20 年の歴史を持ち、エントリーレベルからハイエンドまでのスイッチ、ワイヤレス LAN 製品群、メディアコンバーター、IP カメラ、ネットワークセキュリティ等、ネットワーキングの全分野を網羅する総合ネットワークソリューションを提供しています。D-Link はこれらの製品を”統合”させることを理念とし、現在はセキュリティと“グリーン IT”に注力しています。日本では OEM 事業を展開した後、2005 年 7 月に現日本法人を設立、自社ブランドメーカーとして、D-Link 製品の国内への浸透を図っています。