



mydlink 1bay Standalone Network Video Recorder (NVR)

mydlink クラウド対応、IP カメラ画像データを安全でシンプルに録画、再生するネットワークビデオレコーダ (NVR)

DNR-312L は最大 9 つのネットワークカメラ (D-Link IP カメラ) からのビデオ映像を録画可能な、ベイ 1 つ搭載スタンドアロンのネットワークビデオレコーダ (NVR) です。mydlink クラウドに接続すると、Web ブラウザや NVR の Web GUI を使用して簡単にインターネット経由でどこからでも映像の視聴や録画映像の確認を行うことが可能です。さらに DNR-312L は録画中でも保存された映像の視聴を行う事ができ、mydlink クラウドと D-Link の高解像度技術、多機能 IP カメラを結合することにより、本製品は映像表示、ストレージ、マネジメントの包括的なソリューションを提供することが可能です。

クラウドからの簡単アクセス

弊社の提供する mydlink クラウドに DNR-312L を追加すると、クラウド経由で NVR に簡単にアクセスできるようになります。mydlink アプリでスマートフォンやタブレット端末からの監視や録画した映像の管理、閲覧を簡単に行うことができます。

多様なモニタリング機能

DNR-312L は、Web ブラウザによりライブ映像や録画映像を容易に視聴することができます。さらに管理画面上での監視や映像の管理に複数のオプションを提供します。複数のチャンネル(カメラ)が存在する監視システムの場合、選択したカメラをインタフェースの表示エリアにドラッグ&ドロップするだけで、録画状態とともにカメラ名を表示画面に追加することができます。単一のカメラの場合、フルスクリーン of 双方向音声にて表示することができ、パン&チルト、ズームなどの機能をインタフェース上で映像を直接クリックすることなどで実行できます。

データ管理セキュリティ

セキュリティ管理設定により IP アドレスを基準にした外部機器からの NVR へのアクセスを制限し、セキュリティを強化することができます。更にアクセスするカメラなどによりユーザ権限を設定することも可能です。録画されたデータは追加の外部ストレージ機器などに定期的、または必要時にバックアップされるように設定することが可能です。

多彩な録画 & 再生機能

DNR-312L のインタフェースでは接続したすべてのカメラのフレームレート、解像度、そして圧縮率などを簡単に設定できます。一度設定されると録画は継続的に、またはユーザ定義のスケジュールに従って実行されます。また動体検知などの機能により、指定のイベントに反応して録画を開始することも可能です。映像の視聴においても、DNR-312L はインターネット経由でどこからでもライブ映像の視聴や録画データを提供する複数のネットワークカメラを管理し、直接アクセスする事ができます。さらに録画中でもデータの再生が可能など、ビデオデータ管理機能は NVR としてとても有効な機能が備わっています。コンパクトサイズで運びやすい DNR-312L はいかなる場所にも設置が可能です。

特長

- ・ mydlink クラウド対応
- ・ 1 ベイタイプ SATA II/III 3.5 インチ 10TB HDD 搭載^{*1}
- ・ 9 チャンネル同時モニタリング / 録画
- ・ 9 チャンネル同時プレイバック映像再生
- ・ H.264/MPEG-4/M-JPEG 対応
- ・ 自動スケジュール録画設定
- ・ 動体検知
- ・ 自動上書き
- ・ カレンダー映像検索
- ・ AVI/ASF ビデオ出力
- ・ JPEG/BMP 画像出力
- ・ RoHS 指令対応
- ・ D-Link IP カメラ対応 (DCS-5222L, DCS-6004L, DCS-7010L, DCS-4603, DCS-4703E, DCS-4802E)


^{*1} ハードディスクは同梱されておりません。別途お買い求め頂く必要があります。

■ DNR-312L仕様一覧表


商品名	DNR-312L	
品番	DNR-312L	
標準規格	IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、SATA I、SATA II	
インタフェース	10BASE/100BASE-TX/1000BASE-Tポート(RJ-45)	1
	オートネゴシエーション	○
	Auto MDI/MDI-X	○
	フローコントロール	802.3x Flow Control
	USBポート	2
	HDMIポート	1 (HDMI 1.3)
スイッチ性能	音声出力入力(3.5mmミニプラグ)	出力×1、入力×1
	SDRAM	1024Mbytes
	フラッシュメモリ	128Mbytes
電氣的仕様	定格入力電圧(周波数)	100-120VAC (50/60Hz)
	定格電源電圧	DC12V
	定格入力電流	3A
	最大消費電力	30W
環境仕様	動作/保管温度	0~40℃ / -20~70℃
	動作/保管湿度(結露なきこと)	5~90% / 5~95%
寸法	173 (H) × 141.6 (D) × 49.8 (W) mm	
質量	0.425kg	
パッケージ内容	本体、ACアダプタ、ネットワークケーブル、シリアルラベル、ネジ、マニュアル、CD-ROM、PLシート	
対応カメラ	D-Link IPカメラ ○(DCS-5222L、DCS-6004L、DCS-7010L、DCS-4603、DCS-4703E、DCS-4802E)	
対応HDD	SATA II / III 3.5インチ HDD(最大10TB)	
対応プロトコル	IPV4、ARP、TCP、UDP、ICMP、DHCPサーバ/クライアント、NTP(D-Link)クライアント、DNSクライアント DDNSクライアント(D-Link)、SMTPクライアント、HTTP、HTTPS、UPnP、IPフィルタリング	
データ圧縮方式	H.264、MPEG-4、M-JPEG	
ビデオ機能	解像度の設定、画質、フレームレート、音設定、カメラ設定の管理画面機能	
マネージメント	対応ブラウザ	Webブラウザ(IE、Safari)
	録画方法	手動、連続、スケジュール、動体検知、イベント
	リモートライブビュー	最大9チャンネル(mydlink:最大4チャンネル)
	プレイバック再生	最大9チャンネル
	ユーザ権限設定	○
	DDNS(D-Link DDNSサーバ)対応	○
	自動バックアップ	○
	mydlink	○
	E-map	○
	リモートバックアップ	○
	ステータス表示	○
リモート再生制御	ビデオファイルの書き出し	AVI/ASF
	画像ファイルの書き出し	BMP/JPG

外観図


前面




背面



底面



構成図



ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F
URL: <http://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

- ・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- ・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。