



SFP/SFP+ Module/Cables

ネットワーク環境に合わせて多彩なラインアップからモジュールを選択することで中長距離高速伝送を実現

DEM シリーズは、100M/1G/10G (1 芯及び 2 芯) に対応している SFP/SFP+ 光モジュール、ダイレクトアタッチケーブルを含む各種ケーブルで構成される製品群です。メディアコンバータまたは D-Link 各種スイッチシリーズに装着することで、光またはイーサネット信号による中長距離 / 高品質 / 高速伝送を実現します。ご使用のデバイス、ネットワーク環境の使用用途に合わせ、SFP/SFP+/CX4 など多彩なインタフェースより選択することができます。

DEM シリーズ小型光モジュールは、ホットプラグ機能を搭載し、既存のトランシーバからの置き換えや機能のアップグレードに最適です。

2 芯 SFP+ 光モジュール (10 Giga)

DEM-431XT

10GBASE-SR/300m^{*2}



DEM-432XT

10GBASE-LR/10km^{*2}



DEM-433XT

10GBASE-ER/40km^{*2}



DEM-434XT

10GBASE-ZR/80km^{*2}



DEM-435XT

10GBASE-LRM/220m^{*2}



1 芯 SFP+ 光モジュール (10 Giga)

DEM-436XT-BXU^{*1}

10GBASE-LR/20km^{*2}



DEM-436XT-BXD^{*1}

10GBASE-LR/20km^{*2}



Copper SFP+ モジュール (10 Giga)

DEM-410T

10GBASE-T/30m



WDM 対応 1 芯 SFP 光モジュール (1 Giga)

DEM-330T^{*1}

1000BASE-BX-D/10km^{*2}



DEM-330R^{*1}

1000BASE-BX-U/10km^{*2}



DEM-331T^{*1}

1000BASE-BX-D/40km^{*2}



DEM-331R^{*1}

1000BASE-BX-U/40km^{*2}



2 芯 SFP 光モジュール (1 Giga)

DEM-310GT

1000BASE-LX/ 最大 10km^{*2}



DEM-311GT

1000BASE-SX/ 最大 550m^{*2}



DEM-312GT2

1000BASE-SX2/ 最大 2km^{*2}



DEM-314GT

1000BASE-LX/50km^{*2}



DEM-315GT

1000BASE-ZX/80km^{*2}



Copper SFP モジュール (1 Giga)

DGS-712

1000BASE-T/100m



1 芯 SFP 光モジュール (100M)

DEM-220T^{*1}

100BASE-BX-D/20km^{*2}



DEM-220R^{*1}

100BASE-BX-U/20km^{*2}



2 芯 SFP 光モジュール (100M)

DEM-211

100BASE-FX/2km^{*2}



DEM-210

100BASE-FX/20km^{*2}



2 芯 SFP 光モジュール (1 Giga) (DIS-100G/200G シリーズ用)

DIS-S301SX

1000BASE-SX/550m^{※2}



DIS-S302SX

1000BASE-SX2/2km^{※2}



DIS-S310LX

1000BASE-LX/10km^{※2}



DIS-S330EX

1000BASE-EX/30km^{※2}



DIS-S350LHX

1000BASE-LH/50km^{※2}



DIS-S380ZX

1000BASE-ZX/80km^{※2}



SFP+ ダイレクトアタッチケーブル

DEM-CB100S

1m



DEM-CB300S

3m



DEM-CB700S

7m



QSFP+ ダイレクトアタッチケーブル
(DXS-3600 シリーズ用オプション)

DEM-CB100QXS

1m



DEM-CB300QXS

3m



QSFP+ ⇔ SFP+ ダイレクトアタッチケーブル
(DXS-3600 シリーズ用オプション)

DEM-CB100QXS-4XS

1m



CXP ダイレクトアタッチケーブル
(DXS-3600 シリーズ用オプション)

DEM-CB50CXP

50cm



CX4 ケーブル
(DGS-3120 シリーズ用オプション)

DEM-CB50

50cm



DEM-CB100

1m



DEM-CB300

3m



DEM-CB50ICX^{※3}

50cm



※ 1 : DEM-330T と DEM-330R は対向でご使用ください。DEM-331T と DEM-331R は対向でご使用ください。DEM-436XT-BXU と DEM-436XT-BXD は対向でご使用ください。DEM-220T と DEM-220R は対向でご使用下さい。
 ※ 2 : 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
 ※ 3 : 接続先が DGS-3120 以外の場合にご使用ください。

● 10GBASE-SR/LR/ER/ZR/LRM Fiber SFP+ Module (10Gbps 高速通信用 SFP+ 光モジュール)

DEM-430 シリーズは、SFP+ ポートを持つ 10 ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現する SFP+ 光モジュールです。高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。本シリーズは 10GBASE-SR/LR/ER/ZR/LRM をサポートしており、7 個の製品から設置環境に応じて選択することが可能です。

- 標準の SFP+ パッケージ
- IEEE 802.3ae もしくは IEEE802.3aq に準拠
- 3.3V の電源サポート

製品仕様 (DEM-431XT、DEM-432XT、DEM-433XT)

製品名	DEM-431XT		DEM-432XT	DEM-433XT
品番	DEM-431XT		DEM-432XT	DEM-433XT
ハードウェアバージョン	D2		D1	D1
標準規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR MSA		IEEE 802.3ae 10GBASE-LR MSA	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER MSA
コネクタ	LC			
光波長	850nm		1310nm	1550nm
送信光レベル / 受信光レベル	-5 ~ -1dBm / -11.5 ~ 0dBm		-8 ~ 0dBm / -14.5 ~ 0dBm	-2 ~ 4dBm / -15 ~ 0dBm
デジタル診断モニタ (DDM) 対応	—		—	—
光ファイバケーブルタイプ	2 芯シングルモード	—	9/125μm	9/125μm
	2 芯マルチモード	50/125μm、62.5/125μm	—	—
伝送距離 ^{※1}	33m (62.5μm、OM1 200MHz-km) 300m (50μm、OM3 2000MHz-km)		10km	40km
電氣的仕様	動作電圧	3.3V		
	定格入力電流	300mA		
	ホットプラグ	○		
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70℃	
		保管時	-40 ~ 85℃	
	湿度	動作時	0 ~ 95% (結露なきこと)	5 ~ 95% (結露なきこと)
		保管時	0 ~ 95% (結露なきこと)	5 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm		13.7mm x 55.4mm x 8.5mm	
	質量		20g	
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B		FCC クラス B、VCCI クラス B、 ICES-003 クラス B

※1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

製品仕様 (DEM-434XT、DEM-435XT、DEM-436XT-BXU/436XT-BXD)

製品名	DEM-434XT		DEM-435XT	DEM-436XT-BXU	DEM-436XT-BXD
品番	DEM-434XT		DEM-435XT	DEM-436XT-BXU	DEM-436XT-BXD
ハードウェアバージョン	C1		E2	A1	A1
標準規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR MSA		IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM MSA	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR MSA	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR MSA
コネクタ	LC				
光波長	1550nm		1310nm	TX: 1270nm / RX: 1330nm	TX: 1330nm / RX: 1270nm
送信光レベル / 受信光レベル	0 ~ 5dBm / -22 ~ -8dBm		-5 ~ 0dBm / -12 ~ 0dBm	-5.2 ~ 0.5dBm / -12.5 ~ 0.5dBm	-5.2 ~ 0.5dBm / -12.5 ~ 0.5dBm
デジタル診断モニタ (DDM) 対応	—		—	—	—
光ファイバケーブルタイプ	1 芯シングルモード	—	—	9/125μm	9/125μm
	2 芯シングルモード	9/125μm	—	—	—
	2 芯マルチモード	—	50/125μm、62.5/125μm	—	—
伝送距離 ^{※1}	80km		220m	20km	20km
電氣的仕様	動作電圧	3.3V			
	定格入力電流	300mA			
	ホットプラグ	○			
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70℃	0 ~ 70℃	-40 ~ 85℃
		保管時	-40 ~ 85℃		
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)	5 ~ 95% (結露なきこと)	5 ~ 85% (結露なきこと)
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)	5 ~ 95% (結露なきこと)	5 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm		13.7mm x 55.4mm x 8.5mm	13.7mm x 55.4mm x 8.5mm	14.8mm x 56.5mm x 11.85mm
	質量		20g	20g	22g
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B			

※1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 10Giga Copper SFP+ Module (Copper SFP+ モジュール (10 Giga))

DEM-410T は、SFP+ スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に 10GBASE-T 対応のポートへ拡張する 10Giga Copper SFP+ モジュールです。

- 標準の SFP+ パッケージ
- ホットプラグ対応
- RJ-45 コネクタ

製品仕様

製品名			DEM-410T
品番			DEM-410T
ハードウェアバージョン			A1
標準規格			IEEE 802.3an 10GBase-T
コネクタ			RJ-45
ケーブルタイプ			カテゴリ 6A
伝送距離			30m
電氣的仕様	動作電圧		3.3V
	定格入力電流		780mA
	ホットプラグ		○
環境仕様	温度	動作時	0 ～ 65℃
		保管時	-40 ～ 85℃
	湿度	動作時	5 ～ 95%(結露なきこと)
		保管時	5 ～ 95%(結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm		13.7mm x 68mm x 8.5mm
	質量		20g
適合規格	EMI 規格		FCC クラス B、VCCI クラス B

● WDM SFP Module (1 芯 WDM SFP 光モジュール)

DEM-330 シリーズは、SFP (Mini-GBIC) スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続する WDM (Wavelength Division Multiplexing) 対応 SFP 光モジュールです。1 本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。

- ・ WDM による双方向通信で大容量、高速伝送
- ・ DEM-330T/R は 10km、DEM-331T/R は 40km までの長距離伝送
- ・ IEEE802.3z 1000BASE-BX-D 準拠 (DEM-330T/331T)
- ・ IEEE802.3z 1000BASE-BX-U 準拠 (DEM-330R/331R)
- ・ 1 芯シングルモード光ファイバケーブル対応

製品仕様

製品名			DEM-330T ^{※1}	DEM-330R ^{※1}	DEM-331T ^{※1}	DEM-331R ^{※1}
品番			DEM-330T	DEM-330R	DEM-331T	DEM-331R
ハードウェアバージョン			C1	C1	C1	C1
標準規格			IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-D MSA	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-U MSA	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-D MSA	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-U MSA
コネクタ			LC			
光ファイバケーブルタイプ :1 芯シングルモード			9/125μm			
伝送距離 ^{※2}			10km		40km	
光波長			TX: 1550nm / RX: 1310nm	TX: 1310nm / RX: 1550nm	TX: 1550nm / RX: 1310nm	TX: 1310nm / RX: 1550nm
送信光レベル / 受信光レベル			-9 ～ -3dBm / -23 ～ -3dBm		-3 ～ 3dBm / -25 ～ 0dBm	
電氣的仕様	動作電圧		3.3V			
	定格入力電流		160mA			
	ホットプラグ		○			
環境仕様	温度	動作時	0 ～ 70℃			
		保管時	-40 ～ 85℃			
	湿度	動作時	5 ～ 85%(結露なきこと)			
		保管時	0 ～ 95%(結露なきこと)			
	寸法 (W x D x H)mm		14.3mm x 57.1mm x 8.5mm			
	質量		18.76g			
適合規格	EMI 規格		FCC クラス B、VCCI クラス B		FCC クラス B、VCCI クラス B、ICES-003 クラス B	

※1: DEM-330T と DEM-330R は対向でご使用ください。DEM-331T と DEM-331R は対向でご使用ください。
※2: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 1Giga SFP Module (2 芯 SFP 光モジュール)

DEM-310 シリーズは、SFP スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する 1Giga SFP 光モジュールです。接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。

- 標準の SFP パッケージ
- IEEE 802.3z 準拠
- DEM-310GT は 10km、DEM-314GT は 50km、DEM-315GT は 80km までの長距離転送
- 2 芯シングルモードまたはマルチモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名		DEM-310GT	DEM-311GT	DEM-312GT2	DEM-314GT	DEM-315GT
品番		DEM-310GT	DEM-311GT	DEM-312GT2	DEM-314GT	DEM-315GT
ハードウェアバージョン		I1	I1	G1	H1	H1
標準規格		IEEE 802.3z 1000BASE-LX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-SX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-SX2 MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-LH MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX MSA
コネクタ		LC				
光波長		1310nm	850nm	1310nm	1550nm	1550nm
送信光レベル / 受信光レベル		-8 ～ -3dBm / -24 ～ -3dBm	-8 ～ -3dBm / -22 ～ -3dBm	-9 ～ -3dBm / -22 ～ -3dBm	-3 ～ 3dBm / -24 ～ -3dBm	0 ～ 5dBm / -24 ～ -3dBm
光ファイバ ケーブルタイプ	2 芯シングルモード	9/125μm	—	—	9/125μm	9/125μm
	2 芯マルチモード	—	50/125μm、62.5/125μm	50/125μm、62.5/125μm	—	—
伝送距離※1		10km	550m(50/125μm) 300m(62.5/125μm)	2km(50/125μm) 1km(62.5/125μm)	50km	80km
電氣的仕様	動作電圧		3.3V			
	定格入力電流		300mA			
	ホットプラグ		○			
環境仕様	温度	動作時	0 ～ 70℃			
		保管時	-40 ～ 85℃			
	湿度	動作時	5 ～ 95%(結露なきこと)			
		保管時	5 ～ 95%(結露なきこと)			
	寸法 (W x D x H)mm		13.4mm x 56.5mm x 8.5mm			
	質量		20g			
適合規格	EMI 規格		FCC クラス B、VCCI クラス B			

※1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 1Giga Copper SFP Module (1Giga Copper SFP モジュール)

DGS-712 は、SFP スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に 1000BASE-T 対応のポートへ拡張する 1Giga Copper SFP モジュールです。

- 標準の SFP パッケージ
- RJ-45 コネクタ
- ホットプラグ対応

製品仕様

製品名			DGS-712
品番			DGS-712
ハードウェアバージョン			E1
標準規格			IEEE 802.3ab 1000BASE-T
コネクタ			RJ-45
ケーブルタイプ			カテゴリ 5、エンハンストカテゴリ 5、カテゴリ 6
伝送距離			100m
電気の仕様	動作電圧		3.3V
	定格入力電流		350mA
	ホットプラグ		○
環境仕様	温度	動作時	0 ～ 70℃
		保管時	-40 ～ 85℃
	湿度	動作時	5 ～ 95%(結露なきこと)
		保管時	5 ～ 95%(結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm		13.7mm x 68mm x 8.5mm
	質量		20g
適合規格	EMI 規格		FCC クラス B、VCCI クラス B

● 100M BX SFP Module (1 芯 SFP 光モジュール)

DEM-220 シリーズは SFP スロットを持つ光ネットワークを接続し、中長距離間で通信を実現する 1 芯 SFP 光モジュールです。

DEM-220T/220R

- 標準の SFP パッケージ
- DEM-220T/R はともに 20km までの長距離転送
- IEEE 802.3ah 準拠
- 1 芯シングルモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名	DEM-220T ^{※2}	DEM-220R ^{※2}
品番	DEM-220T	DEM-220R
ハードウェアバージョン	B1	B1
標準規格	IEEE802.3ah 100BASE-BX-D MSA	IEEE802.3ah 100BASE-BX-U MSA
コネクタ	LC	
光波長	TX : 1550nm / RX : 1310nm	TX : 1310nm / RX : 1550nm
送信光レベル / 受信光レベル	-14 ~ -8dBm / -32 ~ -3dBm	
光ファイバ ケーブルタイプ	1 芯シングルモード	9/125μm
伝送距離 ^{※1}	20km	
電氣的仕様	動作電圧	3.3V
	定格入力電流	200mA
	ホットプラグ	○
環境仕様	温度	動作時 0 ~ 70℃
		保管時 -40 ~ 85℃
	湿度	動作時 10 ~ 90%(結露なきこと)
		保管時 5 ~ 90%(結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.4mm x 56.4mm x 10.35mm
	質量	19.1g
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B ICES-003 クラス B

● 100M FX SFP Module (2 芯 SFP 光モジュール)

DEM-210 シリーズは、SFP スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する 100M SFP 光モジュールです。対応スイッチの SFP スロットなどの光ポートに接続することでご使用のネットワーク環境に光通信を簡単に導入できます。

DEM-210/211

- 標準の SFP パッケージ
- DEM-210 は 20km、DEM-211 は 2km までの長距離転送
- IEEE 802.3u 準拠
- 2 芯シングルモードまたはマルチモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名	DEM-210	DEM-211
品番	DEM-210	DEM-211
ハードウェアバージョン	E1	E1
標準規格	IEEE 802.3u、100BASE-FX、MSA	
コネクタ	LC	
光波長	1310nm	
送信光レベル / 受信光レベル	-15 ~ -8dBm / -34 ~ -3dBm	
光ファイバ ケーブルタイプ	2 芯シングルモード	9/125μm
	2 芯マルチモード	50/125μm 62.5/125μm
伝送距離 ^{※1}	20km	2km
電氣的仕様	動作電圧	3.3V
	定格入力電流	300mA
	ホットプラグ	○
環境仕様	温度	動作時 0 ~ 70℃
		保管時 -40 ~ 85℃
	湿度	動作時 5 ~ 95%(結露なきこと)
		保管時 5 ~ 95%(結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 55.4mm x 8.5mm
	質量	20g
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B、ICES-003 クラス B

※1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
※2：DEM-220T と DEM-220R は対向でご使用下さい。

● 1Giga SFP Module (2 芯 SFP 光モジュール / DIS-100G/200G シリーズ用)

DIS シリーズは、DIS-100G/200G 専用の産業用 1Giga SFP 光モジュールです。工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が -40 ~ 85℃ をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。

- 標準の SFP パッケージ
- 40 ~ 85℃ 対応 (動作時)
- 最大 80km までの長距離転送
- 2 芯シングルモードまたはマルチモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名		DIS-S301SX	DIS-S302SX	DIS-S310LX	DIS-S330EX	DIS-S350LHX	DIS-S380ZX
品番		DIS-S301SX	DIS-S302SX	DIS-S310LX	DIS-S330EX	DIS-S350LHX	DIS-S380ZX
ハードウェアバージョン		A1	A1	A1	A1	A1	A1
標準規格		IEEE 802.3z 1000BASE-SX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-SX2 MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-LX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-EX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-LH MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX MSA
コネクタ		LC					
光波長		850nm	1310nm	1310nm	1310nm	1550nm	1550nm
送信光レベル / 受信光レベル		-8 ～ -3dBm /-22 ～ -3dBm	-9 ～ -3dBm /-22 ～ -3dBm	-8 ～ -3dBm /-24 ～ -3dBm	-5 ～ 0dBm /-24 ～ -3dBm	-3 ～ 3dBm /-24 ～ -3dBm	0 ～ 5dBm /-24 ～ -3dBm
光ファイバ ケーブルタイプ	2 芯シングルモード	—	—	9/125μm	9/125μm	9/125μm	9/125μm
	2 芯マルチモード	50/125μm 62.5/125μm	50/125μm※ 2 62.5/125μm※ 3	—	—	—	—
伝送距離※ 1		550m(50/125μm) 300m(62.5/125μm)	2km(50/125μm) 1km(62.5/125μm)	10km	30km	50km	80km
電氣的仕様	動作電圧		3.3V				
	定格入力電流		300mA				
	ホットプラグ		○				
環境仕様	温度	動作時	-40 ～ 85℃				
		保管時	-40 ～ 85℃				
	湿度	動作時	5 ～ 95%(結露なきこと)				
		保管時	5 ～ 95%(結露なきこと)				
	寸法 (W x D x H)mm		13.7mm x 55.4mm x 8.5mm				
	質量		20g				
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B ICES-003 クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B

※1: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
※2: OM3、OM4
※3: OM1

ディーリンクジャパン株式会社

D-Link Japan K.K.

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F

URL: <https://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brazil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

- 製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。