



SFP/SFP+/SFP28 Transceivers/Cables

ネットワーク環境に合わせて多彩なラインアップからトランシーバを選択することで中長距離高速伝送を実現

DEM シリーズは、光トランシーバ、ダイレクトアタッチケーブルを含む各種ケーブルで構成される製品群です。

光トランシーバは 100M/1G/10G/25G (1 芯及び 2 芯) に対応しています。

メディアコンバータまたは D-Link 各種スイッチシリーズに装着することで、光またはイーサネット信号による中長距離 / 高品質 / 高速伝送を実現します。ご使用のデバイス、ネットワーク環境の使用用途に合わせ、SFP/SFP+/SFP28 などの多彩なインタフェースより選択することができます。

DEM シリーズ光トランシーバはホットプラグ機能を搭載し、既存のトランシーバからの交換やネットワークのアップグレードに最適です。

2 芯 SFP28 光トランシーバ (25 Giga)

DEM-S2801SR

25GBASE-SR/70m (OM3)、100m (OM4) *2



DEM-S2810LR

10GBASE-LR/10km *2



2 芯 SFP+ 光トランシーバ (10 Giga)

DEM-431XT

10GBASE-SR/300m *2



DEM-432XT

10GBASE-LR/10km *2



DEM-433XT

10GBASE-ER/40km *2



DEM-434XT

10GBASE-ZR/80km *2



DEM-435XT

10GBASE-LRM/220m *2



1 芯 SFP+ 光トランシーバ (10 Giga)

DEM-436XT-BXU *1

10GBASE-LR/20km *2



DEM-436XT-BXD *1

10GBASE-LR/20km *2



Copper SFP+ トランシーバ (10 Giga)

DEM-410T

10GBASE-T/30m



WDM 対応 1 芯 SFP 光トランシーバ (1 Giga)

DEM-330T *1

1000BASE-BX-D/10km *2



DEM-330R *1

1000BASE-BX-U/10km *2



DEM-331T *1

1000BASE-BX-D/40km *2



DEM-331R *1

1000BASE-BX-U/40km *2



2 芯 SFP 光トランシーバ (1 Giga)

DEM-310GT

1000BASE-LX/10km *2



DEM-311GT

1000BASE-SX/550m *2



DEM-312GT2

1000BASE-SX2/2km *2



DEM-314GT

1000BASE-LX/50km *2



DEM-315GT

1000BASE-ZX/80km *2



Copper SFP トランシーバ (1 Giga)

DGS-712

1000BASE-T/100m



2 芯 SFP 光トランシーバ (100M)

DEM-211

100BASE-FX/2km^{※2}



2 芯 SFP 光トランシーバ (1 Giga) (DIS-100G/200G シリーズ用)

DIS-S301SX

1000BASE-SX/550m^{※2}



DIS-S302SX

1000BASE-SX2/2km^{※2}



DIS-S310LX

1000BASE-LX/10km^{※2}



DIS-S330EX

1000BASE-EX/30km^{※2}



DIS-S350LHX

1000BASE-LH/50km^{※2}



DIS-S380ZX

1000BASE-ZX/80km^{※2}



SFP28 ダイレクトアタッチケーブル
(DXS-1210 シリーズ用オプション)

DEM-CB100S28

1m



SFP+ ダイレクトアタッチケーブル

DEM-CB100S

1m



DEM-CB300S

3m



DEM-CB700S

7m



QSFP+ ダイレクトアタッチケーブル

DEM-CB100QXS

1m



DEM-CB300QXS

3m



※ 1 : DEM-330T と DEM-330R は対向でご使用ください。DEM-331T と DEM-331R は対向でご使用ください。DEM-436XT-BXU と DEM-436XT-BXD は対向でご使用ください。
 ※ 2 : 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 25GBASE-SR/LR Fiber SFP28 Transceiver (25Gbps 高速通信用 SFP28 光トランシーバ)

DEM-S2801 シリーズは、SFP28 ポートを持つ 25 ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現する SFP28 光トランシーバです。高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。

本シリーズは 25GBASE-SR/LR をサポートしており、2 個の製品から設置環境に応じて選択することが可能です。

- 標準の SFP28 パッケージ
- IEEE 802.3by もしくは IEEE 802.3cc に準拠
- 3.3V の電源サポート

製品仕様 (DEM-S2801SR、DEM-S2810LR)

製品名	DEM-S2801SR		DEM-S2810LR
品番	DEM-S2801SR		DEM-S2810LR
ハードウェアバージョン	A1		A1
標準規格	IEEE 802.3by 25GBASE-SR MSA		IEEE 802.3cc 25GBASE-LR MSA
コネクタ	LC		LC
光波長	850nm		1310nm
送信光レベル / 受信光レベル	-9.1dBm ~ 2.4dBm / -11dBm ~ 2.4dBm		-5dBm ~ 2dBm / -13.3dBm ~ 0.5dBm
デジタル診断モニタ (DDM) 対応			○
光ファイバケーブルタイプ	2 芯シングルモード	—	9/125μm
	2 芯マルチモード	50/125μm	—
伝送距離 ^{※1}	70m (50μm, OM3 2000MHz-km) 100m (50μm, OM4 4700MHz-km)		10km
電氣的仕様	動作電圧	3.3V	
	定格入力電流	300mA	
	ホットプラグ	○	
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70°C
		保管時	-40 ~ 85°C
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 57.3mm x 8.5mm	
	質量	25g	
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B	

※1：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● **10GBASE-SR/LR/ER/ZR/LRM Fiber SFP+ Transceiver (10Gbps 高速通信用 SFP+ 光トランシーバ)**

DEM-430 シリーズは、SFP+ ポートを持つ 10 ギガビットスイッチと光ネットワークを接続し、中長距離間で超高速大容量通信を実現する SFP+ 光トランシーバです。高密度実装技術により小型、低コストでバックボーンやバックボーン間の接続に最適です。本シリーズは 10GBASE-SR/LR/ER/ZR/LRM をサポートしており、7 個の製品から設置環境に応じて選択することが可能です。

- ・ 標準の SFP+ パッケージ
- ・ IEEE 802.3ae もしくは IEEE802.3aq に準拠
- ・ 3.3V の電源サポート

製品仕様 (DEM-431XT、DEM-432XT、DEM-433XT)

製品名	DEM-431XT	DEM-432XT	DEM-433XT
品番	DEM-431XT	DEM-432XT	DEM-433XT
ハードウェアバージョン	D2	D2	D1
標準規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR MSA	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR MSA	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER MSA
コネクタ	LC		
光波長	850nm	1310nm	1550nm
送信光レベル / 受信光レベル	-5 ~ -1dBm / -11.5 ~ 0dBm	-8 ~ 0dBm / -14.5 ~ 0dBm	-2 ~ 4dBm / -15 ~ 0dBm
デジタル診断モニタ (DDM) 対応	-		
光ファイバケーブルタイプ	2 芯シングルモード	9/125μm	9/125μm
	2 芯マルチモード	50/125μm、62.5/125μm	-
伝送距離 ^{*1}	33m (62.5μm、OM1 200MHz-km) 300m (50μm、OM3 2000MHz-km)	10km	40km
電氣的仕様	動作電圧	3.3V	
	定格入力電流	300mA	
	ホットプラグ	○	
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70°C
		保管時	-40 ~ 85°C
	湿度	動作時	0 ~ 95% (結露なきこと)
		保管時	0 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 55.4mm x 8.5mm	
質量	20g		
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B	FCC クラス B、VCCI クラス B、 ICES-003 クラス B

※ 1 : 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

製品仕様 (DEM-434XT、DEM-435XT、DEM-436XT-BXU/436XT-BXD)

製品名	DEM-434XT		DEM-435XT		DEM-436XT-BXU		DEM-436XT-BXD			
品番	DEM-434XT		DEM-435XT		DEM-436XT-BXU		DEM-436XT-BXD			
ハードウェアバージョン	C1		E2		A1		A1			
標準規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR MSA		IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM MSA		IEEE 802.3ae 10GBASE-LR MSA		IEEE 802.3ae 10GBASE-LR MSA			
コネクタ	LC									
光波長	1550nm		1310nm		TX: 1270nm / RX: 1330nm		TX: 1330nm / RX: 1270nm			
送信光レベル / 受信光レベル	0 ~ 5dBm / -22 ~ -8dBm		-5 ~ 0dBm / -12 ~ 0dBm		-5.2 ~ 0.5dBm / -12.5 ~ 0.5dBm		-5.2 ~ 0.5dBm / -12.5 ~ 0.5dBm			
デジタル診断モニタ (DDM) 対応	-									
光ファイバケーブルタイプ	1 芯シングルモード	-		-		9/125μm		9/125μm		
	2 芯シングルモード	9/125μm		-		-		-		
	2 芯マルチモード	-		50/125μm、62.5/125μm		-		-		
伝送距離 ^{*1}	80km		220m		20km		20km			
電氣的仕様	動作電圧	3.3V								
	定格入力電流	300mA								
	ホットプラグ	○								
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70℃		0 ~ 70℃		-40 ~ 85℃		-40 ~ 85℃	
		保管時	-40 ~ 85℃							
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)		5 ~ 95% (結露なきこと)		5 ~ 85% (結露なきこと)		5 ~ 85% (結露なきこと)	
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)		5 ~ 95% (結露なきこと)		5 ~ 95% (結露なきこと)		5 ~ 95% (結露なきこと)	
	寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 55.4mm x 8.5mm		13.7mm x 55.4mm x 8.5mm		14.8mm x 56.5mm x 11.85mm		14.8mm x 56.5mm x 11.85mm		
	質量	20g		20g		22g		22g		
適合規格	EMI 規格		FCC クラス B、VCCI クラス B							

*1: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 10Giga Copper SFP+ Transceiver (Copper SFP+ トランシーバ (10 Giga))

DEM-410T は、SFP+ スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に 10GBASE-T 対応のポートへ拡張する 10Giga Copper SFP+ トランシーバです。

- 標準の SFP+ パッケージ
- ホットプラグ対応
- RJ-45 コネクタ

製品仕様

製品名	DEM-410T		
品番	DEM-410T		
ハードウェアバージョン	A1		
標準規格	IEEE 802.3an 10GBase-T		
コネクタ	RJ-45		
ケーブルタイプ	カテゴリ 6A		
伝送距離	30m		
電氣的仕様	動作電圧	3.3V	
	定格入力電流	780mA	
	ホットプラグ	○	
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 65℃
		保管時	-40 ~ 85℃
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 68mm x 8.5mm	
質量	20g		
適合規格	EMI 規格		
	FCC クラス B、VCCI クラス B		

● WDM SFP Transceiver (1 芯 WDM SFP 光トランシーバ)

DEM-330 シリーズは、SFP (Mini-GBIC) スロットを持つギガビットスイッチと光ネットワークを接続する WDM (Wavelength Division Multiplexing) 対応 SFP 光トランシーバです。1 本の光ファイバに波長の異なる複数の光信号を同時に流してデジタル光信号の双方向伝送を可能にします。

- ・ WDM による双方向通信で大容量、高速伝送
- ・ DEM-330T/R は 10km、DEM-331T/R は 40km までの長距離伝送
- ・ IEEE802.3z 1000BASE-BX-D 準拠 (DEM-330T/331T)
- ・ IEEE802.3z 1000BASE-BX-U 準拠 (DEM-330R/331R)
- ・ 1 芯シングルモード光ファイバケーブル対応

製品仕様

製品名	DEM-330T ^{※1}	DEM-330R ^{※1}	DEM-331T ^{※1}	DEM-331R ^{※1}
品番	DEM-330T	DEM-330R	DEM-331T	DEM-331R
ハードウェアバージョン	D1	D1	D1	D1
標準規格	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-D MSA	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-U MSA	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-D MSA	IEEE 802.3ah 1000BASE-BX-U MSA
コネクタ	LC			
光ファイバケーブルタイプ : 1 芯シングルモード	9/125μm			
伝送距離 ^{※2}	10km		40km	
光波長	TX: 1550nm / RX: 1310nm	TX: 1310nm / RX: 1550nm	TX: 1550nm / RX: 1310nm	TX: 1310nm / RX: 1550nm
送信光レベル / 受信光レベル	-8 ~ -3dBm / -24 ~ -3dBm		-5 ~ 0dBm / -24 ~ -3dBm	
電氣的仕様	動作電圧	3.3V		
	定格入力電流	300mA		
	ホットプラグ	○		
環境仕様	温度	0 ~ 70°C		
	湿度	-40 ~ 85°C		
	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)		
	保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)		
	寸法 (W x D x H)mm	13.4mm x 56.5mm x 8.5mm		
質量	20g			
適合規格	EMI 規格		FCC クラス B、VCCI クラス B	

※1 : DEM-330T と DEM-330R は対向でご使用ください。DEM-331T と DEM-331R は対向でご使用ください。
 ※2 : 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 1Giga SFP Transceiver (2芯 SFP 光トランシーバ)

DEM-310 シリーズは、SFP スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する 1Giga SFP 光トランシーバです。接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。

- ・ 標準の SFP パッケージ
- ・ IEEE 802.3z 準拠
- ・ DEM-310GT は 10km、DEM-314GT は 50km、DEM-315GT は 80km までの長距離転送
- ・ 2 芯シングルモードまたはマルチモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名	DEM-310GT	DEM-311GT	DEM-312GT2	DEM-314GT	DEM-315GT
品番	DEM-310GT	DEM-311GT	DEM-312GT2	DEM-314GT	DEM-315GT
ハードウェアバージョン	I1	I1	G1	H1	H1
標準規格	IEEE 802.3z 1000BASE-LX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-SX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-SX2 MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-LH MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX MSA
コネクタ	LC				
光波長	1310nm	850nm	1310nm	1550nm	1550nm
送信光レベル / 受信光レベル	-8 ~ -3dBm / -24 ~ -3dBm	-8 ~ -3dBm / -22 ~ -3dBm	-9 ~ -3dBm / -22 ~ -3dBm	-3 ~ 3dBm / -24 ~ -3dBm	0 ~ 5dBm / -24 ~ -3dBm
光ファイバ ケーブルタイプ	2 芯シングルモード	—	—	9/125μm	9/125μm
	2 芯マルチモード	—	50/125μm、62.5/125μm	—	—
伝送距離 ^{*1}	10km	550m(50/125μm) 300m(62.5/125μm)	2km(50/125μm) 1km(62.5/125μm)	50km	80km
電氣的仕様	動作電圧	3.3V			
	定格入力電流	300mA			
	ホットプラグ	○			
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70°C		
		保管時	-40 ~ 85°C		
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)		
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)		
	寸法 (W x D x H)mm	13.4mm x 56.5mm x 8.5mm			
	質量	20g			
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B			

※ 1: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 1Giga Copper SFP Transceiver (1Giga Copper トランシーバ)

DGS-712 は、SFP スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に 1000BASE-T 対応のポートへ拡張する 1Giga Copper SFP トランシーバです。

- 標準の SFP パッケージ
- ホットプラグ対応
- RJ-45 コネクタ

製品仕様

製品名	DGS-712		
品番	DGS-712		
ハードウェアバージョン	E1		
標準規格	IEEE 802.3ab 1000BASE-T		
コネクタ	RJ-45		
ケーブルタイプ	カテゴリ 5、エンハンスドカテゴリ 5、カテゴリ 6		
伝送距離	100m		
電氣的仕様	動作電圧	3.3V	
	定格入力電流	350mA	
	ホットプラグ	○	
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70°C
		保管時	-40 ~ 85°C
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 68mm x 8.5mm	
	質量	20g	
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B	

● 100M FX SFP Transceiver (2 芯 SFP 光トランシーバ)

DEM-211 は、SFP スロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に中距離対応の光ポートを拡張する 100M SFP 光トランシーバです。対応スイッチの SFP スロットなどの光ポートに接続することでご使用のネットワーク環境に光通信を簡単に導入できます。

- 標準の SFP パッケージ
- 2km までの中距離転送
- IEEE 802.3u 準拠
- 2 芯マルチモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名	DEM-211		
品番	DEM-211		
ハードウェアバージョン	E1		
標準規格	IEEE 802.3u、100BASE-FX、MSA		
コネクタ	LC		
光波長	1310nm		
送信光レベル / 受信光レベル	-15 ~ -8dBm / -34 ~ -3dBm		
光ファイバケーブルタイプ	2 芯マルチモード	50/125µm 62.5/125µm	
伝送距離 ^{*1}	2km		
電氣的仕様	動作電圧	3.3V	
	定格入力電流	300mA	
	ホットプラグ	○	
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 70°C
		保管時	-40 ~ 85°C
	湿度	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)
		保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)
	寸法 (W x D x H)mm	13.4mm x 56.5mm x 8.5mm	
	質量	20g	
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B、VCCI クラス B	

*1: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

● 1Giga SFP Transceiver (2芯 SFP 光トランシーバ / DIS-100G/200G シリーズ用)

DIS シリーズは、DIS-100G/200G 専用の産業用 1Giga SFP 光トランシーバです。

工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が -40 ~ 85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。

- ・ 標準の SFP パッケージ
- ・ -40 ~ 85℃対応 (動作時)
- ・ 最大 80km までの長距離転送
- ・ 2 芯シングルモードまたはマルチモード光ファイバケーブルに対応

製品仕様

製品名	DIS-S301SX	DIS-S302SX	DIS-S310LX	DIS-S330EX	DIS-S350LHX	DIS-S380ZX
品番	DIS-S301SX	DIS-S302SX	DIS-S310LX	DIS-S330EX	DIS-S350LHX	DIS-S380ZX
ハードウェアバージョン	A1	A1	A1	A1	A1	A1
標準規格	IEEE 802.3z 1000BASE-SX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-SX2 MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-LX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-EX MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-LH MSA	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX MSA
コネクタ	LC					
光波長	850nm	1310nm	1310nm	1310nm	1550nm	1550nm
送信光レベル / 受信光レベル	-8 ~ -3dBm /-22 ~ -3dBm	-9 ~ -3dBm /-22 ~ -3dBm	-8 ~ -3dBm /-24 ~ -3dBm	-5 ~ 0dBm /-24 ~ -3dBm	-3 ~ 3dBm /-24 ~ -3dBm	0 ~ 5dBm /-24 ~ -3dBm
光ファイバ ケーブルタイプ	2 芯シングルモード	—	9/125μm	9/125μm	9/125μm	9/125μm
	2 芯マルチモード	50/125μm 62.5/125μm	50/125μm ^{**2} 62.5/125μm ^{**3}	—	—	—
伝送距離 ^{*1}	550m(50/125μm) 300m(62.5/125μm)	2km(50/125μm) 1km(62.5/125μm)	10km	30km	50km	80km
電気の仕様	動作電圧	3.3V				
	定格入力電流	300mA				
	ホットプラグ	○				
環境仕様	温度	-40 ~ 85℃				
	動作時	-40 ~ 85℃				
	保管時	-40 ~ 85℃				
	湿度	5 ~ 95% (結露なきこと)				
	動作時	5 ~ 95% (結露なきこと)				
保管時	5 ~ 95% (結露なきこと)					
寸法 (W x D x H)mm	13.7mm x 55.4mm x 8.5mm					
質量	20g					
適合規格	EMI 規格	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B	FCC クラス B VCCI クラス B ICES-003 クラス B

*1: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。
*2: OM3、OM4
*3: OM1

ディーリンクジャパン株式会社

D-Link Japan K.K.

〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F

URL: <https://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店



- ・ 製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- ・ D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。