



全製品
RoHS対応



Standalone Redundant Power Supply

スイッチ電源の2重化により、ネットワークシステムに安定性と高信頼性を実現する拡張用電源ユニット

DPS シリーズは D-Link スイッチシリーズ用リダント電源ユニットであり、スイッチ内蔵の電源ユニットに対し冗長バックアップ電源を提供します。スイッチの予測不可能な電源故障によって、スイッチを含むネットワークシステム全体がシャットダウンすることなどを回避し、安定した電源供給を行います。DPS シリーズ電源ユニットは、ご使用のネットワーク構成やスイッチの設定を変更せずに増設することができます。また、本製品の検出回路により継続的にスイッチ内部の電源ユニットをモニターし、電力供給ができなくなった際には、瞬時に起動しスイッチに電力を供給します。DPS-200A/500A は、リダント電源ユニット用シャーシ DPS-800 に取付け（2 台まで）、19 インチラックマウントに設置することも可能です。DPS-700 はスタンドアロン型のリダント電源で、より多くの PoE 給電容量を必要とするスイッチに接続して、PoE 給電可能電力を増やすこともできます。DPS-700 は、標準の 19 インチラックマウントに設置可能です。DPS-CB150-2PS（H/W: B1）は DPS-200A/500A を DGS-3000 シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル（オプション）です。

電源管理によるネットワークの保護

DPS シリーズにより冗長化されたスイッチ電源によって、発生する不測の電源故障や電源異常から、ネットワーク上の大切なデータやネットワークインフラそのものを保護し、ネットワークの信頼性を維持することができます。

シンプルな設置と管理

DPS-200A/500A はリダント電源ユニット用シャーシ DPS-800 を使用することで、19 インチラックマウントに設置し、使用することが可能です。DPS-700 はそのまま 19 インチラックマウントに設置することができ、整理された環境での使用が可能です。

特長

- 電源の冗長化を実現
- スイッチの電源仕様に合わせた充実したラインナップ
- PoE スイッチの給電可能電力を増やす事が可能（DPS-700）
- DPS-800を使用した19インチラックマウントへの設置(DPS-200A/500A)
- 単体での19インチラックマウント設置（DPS-700）
- ホットスワップ機能によるスイッチ稼働中の設置
- スイッチの主電源故障時に瞬時に電源供給
- スイッチの RPS LED による状態の確認
- RoHS 指令対応

製品仕様

製品名		DPS-200A	DPS-500A	DPS-700	DPS-800
品番		DPS-200A	DPS-500A/A2	DPS-700	DPS-800
電気の仕様	定格入力電圧 (周波数)	100-240VAC (同梱の電源ケーブルは AC100V 専用です)			—
	定格周波数	50/60Hz			—
	定格入力電流 (AC100V)	2A	2A	7.5A	—
	供給電力	156W		589W	—
環境仕様	温度	動作時	0 ~ 50℃	0 ~ 65℃	—
		保管時	-45 ~ 85℃	-40 ~ 85℃	—
	湿度 (結露なきこと)	動作時	10 ~ 90%	5 ~ 95%	—
		保管時	10 ~ 95%	5 ~ 95%	—
	寸法 (mm)		196(W) x 257(D) x 52(H)	441(W) x 199.4(D) x 44(H)	482(W) x 180(D) x 55(H)
	19 インチラックマウント対応		※	1U	1.25U
	質量		1.51 kg	1.51 kg	3.65kg
適合規格	EMI 規格	FCC/VCII Class B			—
対応シャーシ	DPS-800 (2 スロット)	○	○	—	—
パッケージ内容		本体、電源ケーブル、14 ピンDC 電源ケーブル、ゴム足、クイックインストールガイド、PL シート		本体、電源ケーブル、22 ピンDC 電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、クイックインストールガイド、PL シート、シリアルラベル	本体、クイックインストールガイド、PL シート

※別途 DPS-800 が必要

対応スイッチ一覧表

製品名	DPS-200A (156Watts)	DPS-500A (156Watts)	DPS-700 (589Watts)
DGS-3630-28TC	—	○	—
DGS-3630-28PC	—	—	○
DGS-3630-28SC	—	○	—
DGS-3630-52TC	—	○	—
DGS-3630-52PC	—	—	○
DGS-3620-52T	—	○	—
DGS-3420-28PC	—	—	○
DGS-3120-24TC	○	—	—
DGS-3120-24PC	—	—	○
DGS-3120-48PC	—	—	○
DGS-3120-24SC	○	—	—

製品名	DPS-200A (156Watts)	DPS-500A (156Watts)	DPS-700 (589Watts)
DGS-3000-10L ^{※1}	○	○	—
DGS-3000-20L ^{※1}	○	○	—
DGS-3000-28L ^{※1}	○	○	—
DGS-3000-28X ^{※1}	○	○	—
DGS-3000-28XS ^{※1}	○	○	—
DGS-3000-52L ^{※1}	○	○	—
DGS-3000-52X ^{※1}	○	○	—
DGS-1520-28	—	—	—
DGS-1520-28MP	—	—	○
DGS-1520-52	—	—	—
DGS-1520-52MP	—	—	○

※1 DGS-3000 シリーズで DPS-200A/500A を使用するには、DPS-CB150-2PS の B1 バージョンが必要です。

製品名 / 品番一覧

製品名	品番
DPS-200A	DPS-200A
DPS-500A	DPS-500A/A2
DPS-700	DPS-700
DPS-800	DPS-800

外観図

DPS-200A/500A

前面



ファン

Power LED

背面



DC 電源コネクタ

電源コネクタ


DPS-700

前面



Power LED

背面



電源コネクタ

DC 電源コネクタ

DPS-800

前面



リダンダント電源設置用スロット

ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.
〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F
URL: <https://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店

・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。