



02-C-000629



IEEE 802.11N PoE Access Point

IEEE 802.11n 対応、エンタープライズユースに最適な PoE 対応高性能アクセスポイント

D-Link DAP-2360 はビジネス環境において最適なソリューションを提供する 2.4GHz 対応の IEEE 802.11n 準拠のアクセスポイントです。PoE 受電対応、プレナム規格対応シャーシ、拡張管理機能、オペレーションモードの充実、信頼性の高いセキュリティ機能など、充実した機能と安全性をビジネスクラス向けワイヤレスソリューションとして提供します。ビジネス環境、主にオフィスや企業、SOHO 環境などでの使用に最適化されており、高速ワイヤレス通信、高度のセキュリティ、簡易な運用性を実現し、企業 IT システムのユビキタス化に貢献します。

様々な環境への対応

管理が簡単で、強固な無線ネットワークを構築することができる本製品は、2本の可変型アンテナが 2.4GHz 帯域において充実した無線領域を実現します。また、メタルシャーシの装備により屋内のどんな場所にも設置することができます。802.3af PoE 受電機能により電源供給の難しい場所、社内のあらゆる場所への設置、導入が可能です。無償バンドル管理ソフトの AP Manager II v3.0 を利用することで、アクセスポイントの管理工数を削減することができます。

802.11n 対応、高速ワイヤレス通信

10/100/1000BASE-T ポートを搭載、2.4GHz 帯域に対応し、802.11n 高速ワイヤレス通信を最大 300Mbps の転送速度で実現する本製品は、Wi-Fi 認定のサービスオリティにてオーディオ、ビデオ、音声アプリケーションなどもカバーできるアクセスポイントです。

優れた管理性とセキュリティ

本製品は WPA/WPA2 の Personal/Enterprise をサポートしており最新のセキュリティテクノロジーで常に安全なワイヤレスネットワークを維持します。加えて MAC アドレスフィルタリング、SSID ブロードキャスト無効化、不正 AP 検知などの機能でネットワークのさらなる安全性を高めることができます。マルチ SSID (最大 8 個) をサポートしており、SSID により識別されたクライアントの管理が可能、さらに WLAN クライアントパーティション機能によりクライアント間の通信を制限することもでき、管理性とセキュリティの両方において充実したアクセスポイントです。

多彩なワイヤレストポロジー

本製品はアクセスポイントモードや WDS with AP モードなど、様々な通信モードを設定することが可能です。WDS 対応により管理者は複数のアクセスポイントを LAN に接続し、それぞれの LAN の相互通信を可能にします。

特長

- ・ IEEE802.11n 準拠 (2.4GHz のみ)
- ・ IEEE 802.11b/g 準拠
- ・ WPA/WPA2 Enterprise/Personal 暗号方式
- ・ 64/128 ビット WEP 暗号化
- ・ MAC アドレスフィルタリング
- ・ ARP スプーフィング防止
- ・ マルチ SSID (最大 8 個)
- ・ SNMPv1/v2c/v3
- ・ QoS (WMM 準拠)
- ・ AP Array
- ・ GUI、SSL、SSH、Telnet による設定 / 管理
- ・ 4 つの通信モード
- ・ プレナム規格対応メタルシャーシ
- ・ AP Manager II v3.0 対応
- ・ D-View 6.0 対応

■ハードウェア仕様一覧表(有線 LAN)

製品名称	DAP-2360
有線 LAN	
標準規格	IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power Over Ethernet
インタフェース	
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (PoE 給電) ポート (RJ-45)	1
RJ-45 コンソールポート	—
オートネゴシエーション	○
Auto MDI/MDI-X	○
フローコントロール	IEEE 802.3x Flow Control (Full Duplex)、バックプレッシャー (Half Duplex)
電氣的仕様	
定格入力電圧 (周波数)	100-120VAC (50/60Hz)
定格電源電圧	DC5V
定格入力電流	2.5A
消費電力 (最大)	8W (PoE Off) 9W (PoE On)
環境仕様	
動作 / 保管温度	0 ~ 40°C / - 20 ~ 65°C
動作 / 保管湿度 (結露なきこと)	10 ~ 90%/5 ~ 95%
適合規格	
EMI 規格	CE/FCC/VCCI Class B、Wi-Fi、TELEC
寸法	
	165.8 (W) × 187.5 (D) × 37.0 (H) mm
質量	
	768g (本体のみ)
パッケージ内容	
	本体、アンテナ、ACアダプタ、ネットワークケーブル、壁掛キット、マニュアル、GNU GPL ライセンスノート、シリアルラベル、CD-ROM、ゴム足

■ハードウェア仕様一覧表(無線 LAN)

製品名称	DAP-2360
無線 LAN	
標準規格	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
国際規格	ARIB STD-T66、ARIB STD-T71
国内規格	ARIB STD-T66、ARIB STD-T71
周波数帯域 (GHz)	
802.11a	—
802.11b	2.4GHz 帯 (2,400 ~ 2,483.5MHz)
802.11g	2.4GHz 帯 (2,400 ~ 2,483.5MHz)
802.11n	2.4GHz 帯 (2,400 ~ 2,483.5MHz)
チャンネル数	
802.11a	—
802.11b/g	13
802.11n	13
伝送方式	
802.11a	—
802.11b	直接拡散スペクトラム拡散方式 (DSSS 方式)
802.11g/n	直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式)
アクセス制御方式	
	CSMA/CA + Ack
データ伝送速度*1	
802.11a	—
802.11b	1/2/5.5/11Mbps
802.11g	6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
802.11n	20MHz : MCS0-MCS15 (最大 144.4Mbps) 40MHz : MCS0-MCS15 (最大 300Mbps)
アンテナ	
	ダイポールアンテナ 5dBi@2.4GHz
アンテナコネクタタイプ	
	RP-SMA ジャック × 2


*1 データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。

■ソフトウェア仕様一覧表


製品名称		DAP-2360
ネットワーク設定		DHCP サーバ/クライアント 固定 IP 設定 ゲートウェイ設定 ユーザ数制限 QoS
無線設定		チャンネル設定 チャンネル帯域: 20MHz、20/40MHz (Auto) 送信出力設定 ビーコンインターバル設定 DTIM インターバル設定 IGMP スヌーピング (v1/v2) WMM
接続モード	2.4G 使用時	Mixed b/g/n モード Mixed b/g モード 802.11n only モード
	5G 使用時	—
通信モード	アクセスポイント	○
	WDS with AP	○
	WDS	○
	APクライアント	○
セキュリティ		マルチ SSID (最大 8 個) SSID ステルス設定 MAC アドレスフィルタリング 不正 AP 検知 IEEE 802.1Q VLAN ARP スプーフイング防止 WLAN クライアントパーティション (Station Isolation)
	WEP	64/128bits
	WPA	Personal/Enterprise (AP モードのみ)
	WPA2	Personal/Enterprise (AP モードのみ)
	暗号化方式	Auto/TKIP/AES
マネージメント	D-Link マネージメントユーティリティ	AP Manager II v3.0
		WEB ベース GUI (IPv4/IPv6) Telnet SSH/SSL MIB II Private MIB SNMPv1/v2c/v3 WEB からのファームウェアアップデート 設定ファイルのバックアップ/リストア トラブル設定 ステータス表示 システムログ スケジュール設定 SNTP クライアント AP Array Link Integrity

外観図


前面



背面



構成図



ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18 SOWA 五反田ビル 2F
URL: <http://www.dlink-jp.com/>

U.S.A.	TEL: 1-949-788-0805	FAX: 1-949-753-7033
Canada	TEL: 1-905-829-5033	FAX: 1-905-829-5095
Europe	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
U.K.	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511
Germany	TEL: 49-61-96779900	FAX: 49-61-967799300
France	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689
Italy	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723
Iberia	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795
Sweden	TEL: 46-(0)8-564-61900	FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway	TEL: 47-22-991890	FAX: 47-22-207039
Denmark	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347
Finland	TEL: 358-9-2707-5080	FAX: 358-9-2707-5081
Singapore	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Australia	TEL: 61-2-9417-7100	FAX: 61-2-9417-1077
China	TEL: 86-010-8518-2533	FAX: 86-010-8518-2250

India	TEL: 91-22-652-6696	FAX: 91-22-652-8914
Middle East	TEL: 202-2456176	FAX: 202-2456192
South America	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Brasil	TEL: 55-11-3094-2910	FAX: 55-11-3094-2921
South Africa	TEL: 27(0)126652165	FAX: 27(0)126652186
Russia	TEL: 7-095-737-3389	FAX: 7-095-737-3390
Taiwan	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp.	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-2914-6299

販売店



- ・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
- ・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。